

KOOLS & RAVENHORST
BRANDKASTEN B.V.

EUROSAFE

LIPS
BRANDKASTEN



EURO GENORMEERD INBRAAKWEREND

Biedt bescherming tegen:

- Inbraak
- Ongeautoriseerd gebruik

Indicatie verzekerbare waarde:

- Grade I € 9.000,-
- Grade II € 23.000,-
- Grade III € 36.000,-
- Grade IV € 55.000,-
- Grade V € 82.000,-

Gebruik De risico's van het verlies van geld, waardevolle bedrijfs- en handelsgoederen, antieke voorwerpen en documenten door inbraak, brand of fraude, kunnen sterk worden teruggebracht door deze veilig op te bergen.

Indicatie verzekerbare waarde De indicatie verzekerbare waarde is een richtlijn voor het bepalen van de benodigde inbraakwerendheid ten opzichte van de waarde van de goederen die u wilt beschermen. De indicatie verzekerbare waarde kan, afhankelijk van de risicofactoren, worden aangepast. Raadpleeg te allen tijde uw verzekeringsmaatschappij. De indicatie verzekerbare waarde geldt alleen indien de kluis correct is verankerd.

Certificaten De EuroSafe voldoet aan de Europese norm EN 1143-1 voor inbraakwerendheid. Dit betekent dat de kluisen getest zijn volgens internationale normeringen en beschikken over certificaten van de VdS, Apsad en LPCB. Ze hebben hiermee de certificaten I t/m V gekregen.

Uitvoering Slotconfiguraties De EuroSafe is voorzien van twee slotopties die naar keuze worden ingevuld door sleutelsloten, cijfersloten, kluis management systemen en elektronische codesloten. Hier kunnen wij u uitgebreid over informeren. De standaard opties staan vermeld op de desbetreffende prijslijsten.

Bescherming tegen brand De EuroSafe Grade I en II hebben een brandwerendheid van 60 minuten voor papier.

Model	Grade	Uitwendig			Inwendig			gewicht	Volume
		hoogte	breedte	diepte	hoogte	breedte	diepte		
11	I	630	530	600	460	360	360	385	60
12	I	720	670	600	550	500	420	525	116
13	I	1020	670	660	850	500	420	670	179
14	I	1210	670	770	1040	500	530	920	276
15	I	1470	670	770	1300	500	530	1100	345

Model	Grade	Uitwendig			Inwendig			gewicht	Volume
		hoogte	breedte	diepte	hoogte	breedte	diepte		
21	II	630	530	600	460	360	360	390	60
22	II	720	670	600	550	500	420	535	116
23	II	1020	670	660	850	500	420	710	179
24	II	1210	670	770	1040	500	530	940	276
25	II	1470	670	770	1300	500	530	1120	345
26	II	1800	900	660	1620	730	420	1490	505
27	II	1800	900	770	1620	730	530	1600	634

Model	Grade	Uitwendig			Inwendig			gewicht	Volume
		hoogte	breedte	diepte	hoogte	breedte	diepte		
32	III	720	670	600	550	500	420	565	116
33	III	1020	670	660	850	500	420	750	179
34	III	1210	670	770	1040	500	530	1010	276
35	III	1470	670	770	1300	500	530	1160	345
36	III	1800	900	660	1620	730	420	1635	505
37	III	1800	900	770	1620	730	530	1765	634

Model	Grade	Uitwendig			Inwendig			gewicht	Volume
		hoogte	breedte	diepte	hoogte	breedte	diepte		
42	IV	720	670	600	550	500	420	834	116
43	IV	1020	670	660	850	500	420	1128	179
44	IV	1210	670	770	1040	500	530	1545	276
45	IV	1470	670	770	1300	500	530	1728	345
46	IV	1800	900	660	1620	730	420	2412	505
47	IV	1800	900	770	1620	730	530	2633	634

Model	Grade	Uitwendig			Inwendig			gewicht	Volume
		hoogte	breedte	diepte	hoogte	breedte	diepte		
52	V	730	680	600	550	500	420	854	116
53	V	1030	680	660	850	500	420	1148	179
54	V	1220	680	770	1040	500	530	1565	276
55	V	1480	680	770	1300	500	530	1748	345
56	V	1810	920	660	1620	730	420	2432	505
57	V	1810	920	770	1620	730	530	2653	634

adres Schoudermantel 17 E, 3981 AE Bunnik Nederland telefoon 085-8771925 e-mail info@koolsenravenhorst.nl