

KOOLS & RAVENHORST
BRANDKASTEN B.V.

METROWALL

LIPS
BRANDKASTEN



EURO GENORMEERD KLUISPANEELESYSTEMEN & DEUREN

Biedt bescherming tegen:

- Inbraak
- Ongeautoriseerd gebruik

Indicatie verzekerbare waarde:

- Grade II € 23.000,-
- Grade III € 36.000,-
- Grade IV € 55.000,-

Gebruik Metrowall is dé oplossing voor elke situatie waar een beveiligde ruimte noodzakelijk is. Met Metrowall paneelsystemen creëert u veilige en flexibele opslagfaciliteiten en/of werkruimtes voor de opslag van onder andere: medicijnen, juwelen en elektronische apparatuur.

Kenmerken Metrowall bestaat uit modulaire in elkaar sluitende panelen die kunnen worden opgebouwd tot een kluis of kunnen worden gebruikt om bestaande wanden en/of vloeren te versterken. Metrowall systeempanelen kenmerken zich door:

- Een modulair ontwerp dat gemakkelijk is te plaatsen, uit te breiden en te verplaatsen
- Een snelle (de)montage en schone opbouw, waardoor een grote besparing op kosten en tijd wordt gerealiseerd
- Panelen die slechts 1/3 van het gewicht van een betonnen muur hebben, waardoor toepassing op verdiepingen mogelijk is
- Een zinkcoating, waardoor de systemen zowel binnen als buiten toepasbaar zijn

Indicatie verzekerbare waarde Wij adviseren u contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij voor een advies op maat, inzake de dekkingsindicatie voor uw specifieke situatie.

Certificaten De panelen zijn onafhankelijk getest en gecertificeerd volgens de eisen van de meest recente Europese Norm EN-1143.1 voor beveiligde ruimtes. De testen omvatten aanvallen met hamers, beitels, breekijzers, zware slijpmachines en snijbranders.

De weerstand van de panelen is ook getest op aanvallen met vuurwapens volgens de Europese norm 1522-1 en de Britse Standaard BS5051 deel I. Door deze kogelwerendheid zijn personen die werkzaam in de Metrowall-ruimte, bijvoorbeeld om geld te tellen, beschermd.

Uitvoering Metrowall panelenkluisen zijn verkrijgbaar in de weerstandsklassen EN II t/m IV. De panelen zijn standaard voorzien van een zinkcoating en klaar voor installatie. Verven, lamineren, brandwerende of maatwerk afwerking, kunnen door derden eenvoudig worden gerealiseerd.

Deuren Standaard zijn er 90 cm. en 135 cm. brede deuren met zwaar scharnierwerk beschikbaar in alle grades. De hoogte van de deur bedraagt 200 cm. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de productinformatie van de Metrowall Kluisdeur (Grade II-IV).

Optioneel De panelen kunnen worden voorzien van:

- Ventilatiegaten en kabeldoorvoer, zonder het weerstandsniveau aan te tasten
- Alarmsystemen en andere beveiligingsapparatuur
- Diverse slotopties

Technische specificaties panelen				Technische specificaties kluisdeur		
Metrow all	EN 1143-1	EN 1522-1	BS5051	kluisdeur	FRAME	Metrow all Grade II-IV
		Niveau	Niveau	Externe afmetingen		(cm)
Grade 2	Grade II	FB4	G2/S86	Hoogte		214
Grade 3	Grade III	FB4	G2/S86	Breedte		105
Grade 4	Grade IV	FB4	G2/S86	Diepte		15
Configuratie				Afmetingen doorgang		(cm)
Metrow all	Paneeldikte		Gewicht	Hoogte		200
	(cm)		(kg/m ²)	Breedte		90
Grade 2	5		75	Draairichting kluisdeur		links/rechts
Grade 3	5		98	Totaal gewicht kluisdeur + gripframe		Grade II: 800 kg
Grade 4	5		111			Grade III-IV: 850 kg
				Dorpel hoogte		4 cm
Paneelafmetingen				Afwerking kluisdeur		Primer (optioneel RAL kleur)
Hoogte		240 cm				
Breedte		90 cm / 45 cm				
Dikte		5 cm				