

KOOLS & RAVENHORST
BRANDKASTEN B.V.

NESTOR



EURO GENORMEERD INBRAAKWEREND

Biedt bescherming tegen:

- Inbraak
- Brand
- Ongeautoriseerd gebruik

Indicatie verzekerbare waarde:

- Grade 0 € 7.000,-
- Grade I € 9.000,-
- Grade II € 23.000,-

Gebruik Voor particulier en klein zakelijk gebruik

De risico's van contant geld, waardevolle bedrijfs- en handelsgoederen door inbraak, brand of fraude kunnen sterk worden teruggebracht door deze op te bergen in een gecertificeerd compartiment. Veelal worden door de verzekeraar eisen gesteld aan de compartimentering, of kan de aanschaf van een compartiment voor uw verzekering een positief effect geven v.w.b. de acceptatie en/of premie.

Euronormering Euronorm getest en gecertificeerde brand- en inbraakwerende kasten geven u en de verzekeraar de zekerheid dat u te maken heeft met een kwaliteitsproduct. De verzekeraar zal dan ook altijd een dekking voor geld of kostbaarheden afgeven, in combinatie met uw brand- en inbraakwerende kast.

Kenmerken De Nestor serie wordt vervaardigd in een moderne fabriek en blinkt vooral uit in haar degelijkheid in combinatie met het lichte gewicht, de kwaliteit en het efficiënte ruimtegebruik. De serie is in 8 maatvoeringen leverbaar en is standaard voorbereid op een degelijke vloerverankering. De Nestor serie is getest en gecertificeerd volgens de Europese EN 1143-1 norm.

Verzekeringsdekking Voor kostbaarheden geldt een andere dekkingsindicatie (afhankelijk van uw woonsituatie en risicoklasse). Wij informeren u hier graag over.

De Nestor-serie is standaard voorzien van een hoogwaardig dubbelbaard sleutelslot en 1 tot 4 legborden die in hoogte verstelbaar zijn, Tevens zijn diverse opties uitvoerbaar:

- Mechanisch codeslot
- Sleutelslot + mechanisch codeslot
- Elektronisch codeslot **
- Sleutelslot + elektronisch codeslot
- Omstelbaar sleutelslot,
- Deelbare of knikbare sleutels
- Afsluitbaar binnencompartment met of zonder afstortstelsysteem (geschikt voor enveloppen of sealbags, etc.)
- Afstortstelsysteem voor aansluiting op buispoststelsysteem

** met eventueel openingsvertraging, security code, doormelding via alarmcentrale en/of vierogen principe, etc.

Model	Grade	Uitwendig			Inwendig			gewicht	Volume
		hoogte	breedte	diepte	hoogte	breedte	diepte		
01	0	440	440	460	320	320	290	70	30
02	0	620	440	460	500	320	290	85	46
03	0	780	440	460	660	320	290	104	61
04	0	780	600	460	660	480	290	125	92
05	0	1200	600	510	1080	480	350	180	181
06	0	1500	800	510	1380	680	330	270	310
08	0	1950	930	510	1830	810	330	390	489
09	0	1950	1200	510	1790	1040	330	475	614

Model	Grade	Uitwendig			Inwendig			gewicht	Volume
		hoogte	breedte	diepte	hoogte	breedte	diepte		
11	I	440	440	460	320	320	290	73	30
12	I	620	440	460	500	320	290	95	46
13	I	780	440	460	660	320	290	110	61
14	I	780	600	460	660	480	290	134	92
15	I	1200	600	510	1080	480	330	193	171
16	I	1500	800	510	1380	680	330	292	310
18	I	1950	930	510	1830	810	330	405	489
19	I	1950	1200	510	1790	1040	330	480	614

Model	Grade	Uitwendig			Inwendig			gewicht	Volume
		hoogte	breedte	diepte	hoogte	breedte	diepte		
21	II	440	440	460	280	280	290	75	23
22	II	620	440	460	460	280	290	98	37
23	II	780	440	460	660	320	290	138	61
24	II	780	600	460	660	480	290	174	92
24D	II	780	600	610	660	480	430	263	136
25	II	1200	600	510	1080	480	330	245	171
26	II	1500	800	510	1380	680	330	352	310
28	II	1950	930	510	1830	810	330	529	489